







-
- Technical drawing of the 14 kg door hinge assembly. The drawing shows the hinge mounted on the door and the cabinet frame. The door height is indicated as $\leq 1100\text{mm}$. A weight label indicates 14 kg.





GB

All fixing positions must be used to achieve maximum load rating.

† Fixing screws: 8 x 4mm wood screws (supplied).

†† For overlay door this dimension should be 3mm.

††† Refer to hinge table for hinge mounting dimensions.

D

Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.

† Die benötigten 8x4mm Holzschrauben sind im Lieferumfang enthalten.

†† Für nach oben schwenkbare Türen sollte dieses Maß 3mm betragen.

††† Siehe Tabelle für Scharnier-Einbaumaße.

F

Tous les points de fixation doivent être utilisés pour obtenir la charge maximale.

† Visserie: VBA 8 x 4mm (non fournie).

†† Pour la porte de recouvrement, cette dimension doit être de 3 mm.

††† Pour les dimensions de montage des charnières, se reporter au tableau des charnières.

I

Per ottenere il massimo carico nominale, devono essere usate tutte le posizioni di fissaggio.

† Vite di fissaggio: 8 viti a legno da 4mm (fornite).

†† Per ante in battuta la misura deve essere 3mm.

††† Per le dimensioni di montaggio cerniere fare riferimento alla relativa tabella.

E

Todas las posiciones de fijación deben ser usadas para se conseguir la capacidad máxima de carga.

† Tornillo de fijación: tornillo de madera de 8 x 4mm (incluidos).

†† Para puertas sobrepuestas al marco esta dimensión debe ser 3mm.

††† Para las dimensiones de montaje de bisagras consulte la tabla correspondiente.

ES

Alla fästhål bör användas för att uppnå max belastning.


† Fästskruv: 8 x 4mm träskruvar (ingår).

†† För överlagringslucka ska dimensionen vara 3mm.

††† Gångjärnstabellen anger dimensioner för gångjärnsmontering.


GB Table
 D Tabellen
 F Tableaux
 I Tabella
 E Tabla
 ES Tabeller

- GB Inset
D En Feuillure
F A Filo
I Infälld
E Sobrepuesta
ES Innenliegende Türen



1234		E	F	A (mm)	B (mm)	C (mm)
BLUM	35mm	175H9160	71T9550	16.0-19.0	6.0	1.0±2.0
SALICE	35mm	BAR3R39	C2ABG99	19.0 20.6	8.0 9.5	0.7
SALICE	40mm	BAR3R09	CFA7P99	19.0-31.8	14.0	0.7
GRASS	35mm	F058139747	F028138521	19.0-25.0	6.0	1=-/2.0

- GB Overlay
D Aufliegende Türen
F En Applique
I In Battuta
E Utvändig
ES Solapada



1234		E	F	A (mm)	B (mm)	C (mm)
SALICE	40mm	BAR3R09	CFA7G99	16.0-20.6	15.0	11.3

Accuride International Ltd.

Liliput Road, Brackmills Industrial Estate,
Northampton NN4 7AS, United Kingdom

Tel: +44 (0)1604 761111

E-mail: sales@accuride-europe.com

www.accuride-europe.com

Accuride International GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 16-18,
D-65582 Diez/Lahn, Germany

Tel: + 49 (0)6432 608-0

E-mail: sales@accuride-europe.com

www.accuride-europe.com

GB If you require further assistance, please contact Accuride.
 Accuride reserve the right to alter specifications without notice.

D Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an Accuride.
 Technische Änderungen vorbehalten.

F Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter.
 Accuride se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

I Se hai bisogno di ulteriore assistenza, contatta pure Accuride.
 Accuride si riserva il diritto di apportare modifiche senza ulteriore comunicazione.

E Si necesita más ayuda, por favor, contacte con Accuride.
 Accuride se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin aviso previo.

ES W razie dodatkowych pytań, skontaktuj się z Accuride.
 Accuride zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez wcześniejszej informacji.